不銹鋼線:這系列爐子係針對不銹鋼之熱處理而設計,區分爲兩個分支:

- 輸送帶式連續爐,氮-氫氣氛控制,平坦式通道高度為 100mm。
- 輸送帶式連續爐,氮-氫氣氛控制,傾斜式通道高度超過 100mm。

61

這些爐子的最高溫度爲 1120℃,加熱帶的斷熱陶瓷纖維是合乎生態的,而且也內置金屬爐心管來包含控制氣氛。

這設備是用來作 AISI 300 系列不銹鋼零件的退火, 自巨蟒型皺紋管至冰淇淋容器或油炸煎鍋; 以及 AISI 420 及 440 系列, 例如刀片硬化、汽車零件銅焊或銅或鎳鉻焊接合金的熱交換器。



這些設備也有一些選配裝置,自控制氣氣分析裝置到 UPS 不斷電緊急電力系統。

這些設備依尺寸及每小時產量有所不同,通道自 300x50mm 至 800x350mm。

這些設備提供所有必要的安全裝置,並裝有工業級電腦可以連接到公司的網路。

所有的設備依據 EN 746-1, EN 746-3 及 EN 60204-1 歐洲基準來製造,加熱帶的耐火材料也是符合環境保護的材質。



Maker: SCAME FORNI INDUSTRIALI S.P.A - INOX LINE

Agent: Energytek Corporation 能碁實業有限公司 No. 226, Chungshan Road, Yingko, Taipei 239, Taiwan

台灣台北縣鶯歌鎮中山路 226 號

TEL: 886-2-2677-7877 , FAX: 886-2-2677-1387

Email: service@energytek.com.tw , URL: http://www.energytek.com.tw

特約經銷商: 圓喬企業有限公司 TEL: 02-2678-9099